

# FH202

## Interrupor de Corriente Diferencial Puro

Serie FH202 - 25/40 - 0.03



Los interruptores diferenciales de la serie FH200 garantizan la protección de las personas y las instalaciones contra la corriente de falla a tierra. La oferta para los tipos A y CA instantáneos estándar es particularmente adecuada para aplicaciones en instalaciones residenciales/ comerciales.

### Dimensiones / Peso

Ancho	35 mm
Profundidad	69 mm
Altura	85 mm
Peso 1 a 4 P	200 gr.

### Datos Técnicos

Normas	IEC/EN 61008
Número de Polos	2
Característica de Operación	Instantáneo
Corriente Residual tipo	AC
Corriente Nominal Residual	30 mA
Pérdidas	2,4 W por polo en condiciones de operación nominal
Tensión Nominal	220 VAC
Corriente Nominal (In)	25/40 Amperes
Frecuencia Nominal	50/60 Hz
Tipo de Montaje	Riel DIN
Temperatura Ambiente	Operación -25... +55 °C
Grado de Protección	IP20



Página 1:1

Los Patos 2645 - (C1437JAA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel: (5411) 4308-0031  
[www.myeel.com.ar](http://www.myeel.com.ar)

**MYEEL**<sup>®</sup>  
Cooperando con Energía y Decisión  
EQUIPOS Y TECNOLOGÍAS PARA REDES  
DE ELECTRICIDAD, DE AGUA Y DE GAS